

چسب سفید پودری بلوک

مشخصات چسب بلوک

پودری	نوع محصول
سفید	رنگ محصول
پاکت ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی محصول

مشخصات کاربردی

۴ به ۱	نسبت اختلاط
بین ۱۱ الی ۴۰ درجه سانتی گراد	دمای کاربردی
۳ الی ۶ ساعت پس از اختلاط	زمان کارپذیری
حداقل ۵ روز	آماده برای مصرف

مشخصات فنی

	چگالی
	مقاومت فشاری
	مقاومت خمشی

برای اجرای دیوارهای AAC ملات ماسه سیمان جوابگوی مقتضیات و استانداردهای این دیوارها نمی باشد. لذا در کشورهای توسعه یافته از چسب مخصوص AAC استفاده می شود. چسب پودری بلوک کیموتکس خواص و مزایای ویژه ای دارد؛ به همین دلیل استفاده از آن در تمام کشورهای پیشرفته متداول گشته است.

چسب پودری بلوک کیموتکس یک ملات خشک آماده، جهت استفاده برای چسباندن بلوک های بتنی سبک هوادار انوکلاو شده و مهمترین عامل در اجرای صحیح و مقاوم انواع دیوار چینی ها می باشد. استفاده از این چسب، یک دیوار کاملاً صاف جهت کاشیکاری یا اندودکاری فراهم می سازد.

مقاومت و گیرایی چسب AAC بسیار بیشتر از ملات ماسه سیمان می باشد؛ زیرا دارای ساختار ویژه ای است که موجب ایجاد پیوندی مستحکم می شود. با استفاده از این چسب ضخامت بندکشی ها تنها به ۲ میلی متر کاهش می یابد. این امر موجب افزایش سرعت کار و کاهش مصرف مواد انرژی شده و اجرای دیوار بسیار تمیز و بدون ایجاد ضایعات انجام می شود.

راهنمای مصرف

موارد مصرف:

مناسب برای چیدمان انواع بلوک ها
(بلوک سیمانی، بلوک سبک اتوکلاور شده، بلوک سفالی، بلوک آجری)

نحوه مصرف:

هر پاکت چسب را به آرامی و به صورت تدریجی با ۸ الی ۱۰ لیتر آب مخلوط کنید تا از ایجاد گلوله های چسب جلوگیری شود. این فرآیند باعث همگنی کامل و افزایش کارایی چسب در پروژه های ساختمانی می شود.
برای آماده سازی، ابتدا پودر را به آب اضافه کنید و با استفاده از یک همزن، به مدت ۳ دقیقه چسب را خوب هم بزنید تا به صورت خمیری یکدست و خامه ای در آید. پس از مخلوط کردن، اجازه دهید ملات چسب ۵ دقیقه زمان استراحت داشته باشد. سپس آن را مجدداً هم بزنید تا چسبندگی به حداکثر برسد و آماده استفاده در پروژه های ساختمانی شود.
چسب کیموتکس با چسبندگی عالی و مقاومت در برابر شرایط مختلف، یک انتخاب ایده آل برای ساخت دیوارهایی با اتصال قوی است.

